

Betriebsanweisung gem. GefStoffV

Nr. _____ Betrieb / Abteilung _____ Datum _____ Unterschrift _____

Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit Verwendung von lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen bei Polsterarbeiten

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Klebstoff _____ **Verdüner** _____
Klebstoff und Verdüner bestehen aus Mischungen von leicht entzündlichen und gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten. Sicherheitsdatenblatt enthält genaue Charakterisierung und Information.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Leicht entzündlich. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Reizung und Entzündung von Haut, Schleimhäuten, Augen und Atemwegen möglich; Gesundheitsstörungen nach Verschlucken. Gesundheitsschädliche Mengen können über die Haut aufgenommen werden. Gefahr chronischer Schäden.
Lösemittel können die Haut entfetten.
Wassergefährdend; darf nicht in Grundwasser, Kanalisation oder Erdreich gelangen.



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Nur unter Absaugung und/oder guter Lüftung verarbeiten. Klebstoffvorrat am Arbeitsplatz nur für den Tagesbedarf vorsehen.
Gefäße/Behälter nicht offen stehen lassen.
Klebstoff/Verdüner niemals in Nahrungsmittelgefäße oder Getränkeflaschen abfüllen.
Zum Reinigen der Spritzpistolen geeignete, geschlossene Behälter oder lösemittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Putzlappen in geschlossenen Behältern aufbewahren. Hautkontakt vermeiden. Hände niemals mit Verdüner reinigen.
Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.



Atemschutz: _____
Augenschutz: Schutzbrille _____
Handschutz: Bei direktem Kontakt lösemittelbeständige Schutzhandschuhe _____
Hautschutz: _____
Hautreinigung: _____
Hautpflege: _____

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL



Nach Verschütten oder Auslaufen mit saugfähigem Material aufnehmen:
Standort: _____
Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, kein Wasserstrahl
Fluchtweg: _____
Bei Störfällen: Herr/Frau _____ Telefon: _____ benachrichtigen.
Notruf: _____

ERSTE HILFE



Nach Hautkontakt: mit viel Wasser und Seife reinigen
Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit viel Wasser spülen; Arzt aufsuchen, Sicherheitsdatenblatt vorlegen
Nach Verschlucken: nicht erbrechen; Arzt hinzuziehen, Sicherheitsdatenblatt vorlegen
Nach Einatmen: Frischluft, bei anhaltendem Unwohlsein zum Arzt
Nach Kleidungskontakt: benetzte Kleidung wechseln
Ersthelfer: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Kanalisation oder Grundwasser gelangen lassen.
Eingetrocknete Reste: _____
Sonstige Klebstoff-, Verdünnerreste, Leergebinde: Sondermüll zuführen.